



Scheda tecnica Ledvance Smart+ Zigbee Downlight LED 12W 1000lm 180D - 830-865  
Regolabile Bianca | 170mm - Ritaglio 145mm - RGBW - Zigbee Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| SKU                               | 261123                                                 |
| EAN                               | 4058075573376                                          |
| Codice Produttore                 | 4058075573376                                          |
| Marca                             | Ledvance                                               |
| Nome del fabbricante              | SMART RECESS DOWNLIGHT TW AND RGB 170mm 110 ° RGB + TW |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni                                                 |
| Vita Media Utile (ora)            | 25000                                                  |

## Informazioni tecniche

|                                    |                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| Luce d'Emergenza                   | Senza luce di emergenza                 |
| Tecnologia                         | LED Integrato                           |
| Sostituto (Watt)                   | 18                                      |
| Potenza Lampada                    | 12W                                     |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                                 |
| Dimmerabile                        | Sì, dimmerabile                         |
| Codice Colore                      | 830 Bianco Caldo, 865 Luce Del Giorno   |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 3000 Bianco Caldo, 6500 Luce Del Giorno |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica            |
| Colore Chiaro                      | RGBW                                    |
| Impostazione del Colore            | Bianco regolabile, RGB                  |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 180                                     |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 1000lm                                  |
| Efficienza (Lm/W)                  | 83                                      |

Fattore Potenza >0.70

Tipo di Prodotto Downlight LED

## Dettagli sulla plafoniera

Montaggio Unità integrata, Soffitto, Montaggio a parete

Spazio richiesto (mm) 145

Protezione da solidi e liquidi IP20

Protezione da impatti IK03 - 0.35 joule

Temperatura di Lavoro Da - 20 a + 40

Alloggiamento PP (polipropilene), PS (polistirolo)

Colore dell'Apparecchio Bianco

## Dimensioni

Altezza (mm) 58

Diametro (mm) 170

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore Nessun sensore

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

