



Scheda tecnica Confezione Multipack  
6x Confezione Multipack 6x Downlight  
LED Pan 6W 480lm 830 Luce Calda - |  
93mm - Ritaglio 75mm

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| SKU                               | 249689                                                                        |
| EAN                               | 8719157051606                                                                 |
| Codice Produttore                 | 8719157051606                                                                 |
| Marca                             | Senza marca                                                                   |
| Nome del fabbricante              | Multipack 6x White label LED Downlight Pan 6W 830 Cutout Ø75mm<br>Frame Ø93mm |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 2 anni                                                                        |
| Vita Media Utile (ora)            | 25000                                                                         |

## Informazioni tecniche

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Inclinabile                        | No                           |
| Tecnologia                         | LED Integrato                |
| Potenza Lampada                    | 6W                           |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                      |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                      | 830 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                      | Bianco                       |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                 |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 100                          |

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Flusso Luminoso (Lumen)           | 480lm                            |
| Efficienza (Lm/W)                 | 80                               |
| Fattore Potenza                   | >0.50                            |
| Indice di abbagliamento unificato | < 28 - per corridoi e ripostigli |
| Copertura Ottica                  | PS (polistirolo)                 |
| Tipo di Prodotto                  | Downlight LED                    |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Montaggio                      | Incasso            |
| Spazio richiesto (mm)          | 75                 |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20               |
| Protezione da impatti          | IK06 - 1 Joule     |
| Temperatura di Lavoro          | +10 to +40         |
| Alloggiamento                  | PP (polipropilene) |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco             |
| Colore del Rivestimento        | Bianco             |
| Product Serie                  | Pan                |

## Dimensioni

|               |    |
|---------------|----|
| Altezza (mm)  | 26 |
| Diametro (mm) | 93 |

## Informazioni sul sensore Perché scegliere Lampadadiretta?

Tipo di sensore

Nessun sensore



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**