



Scheda tecnica Noxion Bulkhead LED  
Corido V2 Bianca 16W 1600lm  
830-840-865 CCT | IP44 - Emergenza  
3h - Sensore di Movimento e Luce

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                                            |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| SKU                               | 256158                                                                     |
| EAN                               | 8719157067980                                                              |
| Codice Produttore                 | 8719157067980                                                              |
| Marca                             | Noxion                                                                     |
| Nome del fabbricante              | Noxion LED Ceiling Light Corido V2 IP44 16W 3CCT Ø380mm with MW Sensor+EM3 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                                                     |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                                                                     |

## Informazioni tecniche

|                               |                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                                               |
| Sostituto (Watt)              | 2x36                                                        |
| Potenza Lampada               | 16W                                                         |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                                                     |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile                                             |
| Codice Colore                 | 830 Bianco Caldo, 840 Bianco Freddo, 865 Luce Del Giorno    |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo, 4000 Bianco Freddo, 6500 Luce Del Giorno |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica                                |
| Colore Chiaro                 | Bianco                                                      |
| Impostazione del Colore       | CCT                                                         |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 1600lm                                                      |

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Efficienza (Lm/W) | 100              |
| Copertura Ottica  | PS (polistirolo) |
| Fattore Potenza   | >0.50            |
| Tipo di Prodotto  | Plafoniere LED   |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Montaggio                      | Superficie, Soffitto                                   |
| Connessione Infisso            | PI [Connettore a pressione]                            |
| Protezione da solidi e liquidi | IP44                                                   |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule                                      |
| Temperatura di Lavoro          | 0 to +40                                               |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                                                 |
| Alloggiamento                  | SPCC (Piastra d'acciaio laminata a freddo commerciale) |
| Luce d'Emergenza               | 3 Ore                                                  |
| Product Serie                  | Corido                                                 |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Diametro (mm) | 380 |
| Altezza (mm)  | 98  |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore Interruttore crepuscolare, Sensore di movimento

**Perché scegliere Lampadadiretta?**



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

